

HUILES ETALON CERTIFIEES

- Huile minérale indispensable pour étalonner les coupes de viscosités et pour vérifier vos viscosimètres.

- Livrée avec certificat DKD (RFA) indiquant la viscosité cinématique (mm^2/s et dynamique mPa/s) à des températures de 20° - 23° - 25° - 30° - 40° - 50° .



Testing equipment for quality management

ERICHSEN

Viscosités disponibles
à 25°C :
550 mPa à 200.000 mPa.

Livrables en flacons de
100 – 250 – 500 cm^3 .

Viscosités proposées :

5 / 14 / 35 / 93 / 310 / 700 / 1300 / 2200 / 3100 / 6000 / 11000 / 14000 / mps à 23°

25000 / 34000 / 45000 / 95000 mps à 23°

Conversion des unités de viscosité

Viscosité

Unité traditionnelle : Poise (P)

1 Centipoise = 0,01 poise

Unité métrique : Pascal/seconde (Pa/s)

Facteur de conversion :

1 P = 0,01 Pa/s

1 Pa/s = 10 P

1 Cp = 0,001 Pa/s

Viscosité cinématique

Unité traditionnelle : le stoke (St)

1 centistoke = 0,01 stoke

Unité métrique : m²/s

Facteur de conversion :

1 stoke = 10 000 m²/s

1 m²/s = 10000 St

1 cSt = 1.10

ERICHSEN

4 passage Saint-Antoine
Tel. : 01 47 08 13 26
www.erichsen.fr

92508 Rueil-Malmaison
Fax. :01 47 08 91 38
info@erichsen.fr