

MÉLANGEUR BI-AXIAL VISCO 550

ERICHSEN

+33 04 75 60 11 77
info@erichsen.fr

Le spécialiste pour les encres d'imprimerie

Couleurs déco en off set
(de 1,0/2,5 kg à 12,5 kg)

- Teintes spéciales (off set)
- Pâtes argentées / alu
- Produits cosmétiques
- Couleurs pour céramique / verre

Hautement visqueux

Conçu pour les résultats de mélange parfaits pour haute viscosité en petites quantités.

Flexible

Régulation des paramètres de vitesse et de temps en fonction des besoins des clients.

Sécurité des processus

Homogénéisation complète des composants dans des emballages fermés ; sous des conditions de mélange standard.



CARACTÉRISTIQUES

- Solution spéciale pour une homogénéisation optimale des encres d'imprimerie offset dans des emballages de 1 kg - 12,5 kg
- Très peu de bulles d'air, pas de microbulles comme lors d'un mélange avec un outil d'agitation
- Environnement de travail propre en mélangeant dans des emballages fermés
- Aucun effort de nettoyage des éléments d'agitation
- Stable et durable, même à 600 t/min
- Mélangeur robuste avec entraînement puissant pour un fonctionnement fiable et efficace
- Sortie du plateau de serrage pour faciliter le chargement
- Des composants de haute qualité pour un fonctionnement fiable et à faible coût de service
- Convient aux emballages en métal et en plastique

MÉLANGEUR BI-AXIAL VISCO 550

ERICHSEN

+33 04 75 60 11 77
info@erichsen.fr

RÉCIPIENT

Poids de mélange max.	1 - 12,5 kg
Hauteur de l'emballage	90 - 300 mm
Diamètre max, de l'emballage	300 mm
Type d'emballage	rond/métal/plastique
Plusieurs emballages en même temps	non

PUISSANCE :

Connexion secteur :	230 V / 50 Hz (en option 110 V / 60 Hz)
Puissance du moteur	1,5 kW
Vitesse max.	600 t/min (programmable)
Viscosité max. recommandée	~ 500 Pa s
Débit de mélange recommandé	universel

MANIEMENT

Temps de mélange	3 temps programmables
Pression de serrage	automatique - en fonction de 3 hauteurs d'emballage sélectionnables
Option porte	Porte coulissante manuelle
Type de chargement	Sortie manuelle du plateau de serrage
Plateau de serrage / hauteur de chargement	485 mm (+15 mm)
Pouvant être combiné avec un train à rouleaux	non

ENVOI ET INSTALLATION

Dimensions de la machine (L x P x H)	777 x 820 x 1110 mm
Poids de la machine	190 kg
Dimensions sur palette (L x L x H)	800 x 1200 x 1300 mm
Poids d'envoi	220 kg
Train à rouleaux	oui
Installation	Installation par quatre pieds réglables

SERVICE

Protection d'éclaboussures	non
----------------------------	-----

CONTACT

ERICHSEN

9 Cours Manuel de falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE

+33 04 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr