

HUILES MINÉRALE STANDARD

Les huiles d'étalonnage Rhopoint sont spécialement formulées pour répondre à un large éventail d'exigences d'étalonnage.

Ces huiles sont fabriquées conformément à la norme ISO 17025 et sont traçables aux normes certifiées UKAS.

Leur composition 100 % hydrocarbure signifie qu'elles conviennent à l'étalonnage des viscosimètres cinématiques et rotatifs. l'étalonnage des viscosimètres cinématiques et rotatifs. Les huiles sont fabriquées conformément à la norme ASTM D2162, la méthode principale de fabrication des étalons de viscosité.

L'étiquette de la bouteille fournit des données d'étalonnage pour une gamme de températures.

Order Code	Nominal Value (cP)	Nominal Value 25°C (cSt)	Nominal Value (KU)
RL-A-VISCOSITYOIL 14	14	17	38
RL-A-VISCOSITYOIL 28	28	33	40
RL-A-VISCOSITYOIL 50	50	59	42
RL-A-VISCOSITYOIL 75	75	88	44
RL-A-VISCOSITYOIL 100	100	115	46
RL-A-VISCOSITYOIL 150	150	174	50
RL-A-VISCOSITYOIL 200	200	233	54
RL-A-VISCOSITYOIL 250	250	289	56
RL-A-VISCOSITYOIL 300	300	352	60
RL-A-VISCOSITYOIL 350	350	405	62
RL-A-VISCOSITYOIL 390	390	446	64
RL-A-VISCOSITYOIL 500	500	580	69
RL-A-VISCOSITYOIL 750	750	862	78
RL-A-VISCOSITYOIL 1000	1000	1160	86
RL-A-VISCOSITYOIL 1500	1500	1718	97
RL-A-VISCOSITYOIL 2500	2500	2860	114
RL-A-VISCOSITYOIL 3900	3900	4530	130
RL-A-VISCOSITYOIL 6000	6000	6900	149
RL-A-VISCOSITYOIL 7750	7750	9000	160
RL-A-VISCOSITYOIL 10000	10000	11300	172
RL-A-VISCOSITYOIL 15000	15000	17000	193
RL-A-VISCOSITYOIL 20000	20000	22500	207



Les incertitudes indiquées ne comprennent pas l'incertitude pour la valeur de la viscosité de l'eau à 20°C (ITS-90) ayant une valeur de 1,0034mm⁻² (cSt) +/-0,17%.

L'incertitude élargie déclarée est basée sur une incertitude standard combinée multipliée par un facteur de couverture de K=2, fournissant un niveau de confiance d'environ 95%.

HUILES SILICONE STRANDARD

- Huile de silicone pour vérification calibration de viscosimètres rotatifs.
- Livrées avec certificat de conformité.



CAL-O-5 huile de silicone standard
5 mPas



CAL-O-10 huile de silicone standard
10 mPas



CAL-O-50 huile de silicone standard
50 mPas



CAL-O-100 huile de silicone standard
100 mPas



CAL-O-500 huile de silicone standard
500 mPas



CAL-O-1000 huile de silicone
standard 1000 mPas



CAL-O-5000 huile de silicone
standard 5000 mPas



CAL-O-12500 huile de silicone
standard
12 500 mPas



CAL-O-30000 huile de silicone
standard
30 000 mPas



CAL-O-60000 huile de silicone
standard
60 000 mPas



CAL-O-100000 huile de silicone
standard
100 000 mPas

CONTACT

ERICHSEN

9 Cours Manuel de falla Z.I. MOZART - 26000 Valence - FRANCE
+33 04 75 60 11 77 - info@erichsen.fr - www.erichsen.fr